

Tehnički list

StoSeal Band AD-200

Samoljepljiva brtvena traka preko koje se može
žbukati

**Karakteristika****Primjena**

- vani i unutra
- za izradu druge razine brtvljenja ispod prozorskih klupica

Svojstva

- samoljepljivo
- vodonepropusno
- ne propušta zrak
- propušta vodenu paru
- moguće premazivanje strukturirane gornje strane temeljnim žbukama iz asortimana Sto
- UV otpornost: 12 mjeseci
- postojano pri temperaturi do +70 °C

Format

- širina: 75, 185 mm
- duljina valjka: 20, 25 m
- debljina: 0,7 mm

Podloga**Zahtjevi**

Podloga mora biti stabilna, ravna, suha i bez tvari koje ugrožavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština). Preporučujemo čišćenje, a valja obaviti probno lijepljenje.

Uporaba**Temperatura pri uporabi**

temperatura podloge i zraka:
najmanja temperatura: +5 °C
najviša temperatura: +30 °C

Potrošnja**Uporaba****Približna potrošnja**

1,00 m/m

Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Precizne vrijednosti potrošnje uz isječke mogu se odrediti na objektu.

Aplikacija

Odmotajte vrpcu od svitka i odrežite je. Uklonite zaštitnu foliju i pažljivo zalijepite traku. Optimalno početno prijanjanje postiže se uporabom pritisnog valjka. preklapanje u području udara i na uglovima: najmanje 5 cm

Tehnički list

StoSeal Band AD-200

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meku plastiku, neopren i bitumenske podloge.
---	--

Dobavljanje

Ton boje	crna
-----------------	------

Ambalaža	karton s 2 valjka po 25 m karton s 8 valjka po 20 m
-----------------	--

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhome. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
----------------------------	--

Označavanje

Proizvodna skupina	Pribor za ETICS
---------------------------	-----------------

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s REACHUredbom (EZ) br. 1907/2006, Prilog II, nije potrebna. Detaljnije informacije možete pronaći na www.sto.de u rubrici Servis i alati / REACH-Uredbe.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555

Tehnički list

StoSeal Band AD-200

info.hr@sto.com