



Tehnički list

StoSeal Band AD-250

Samoljepljiva traka EPDM



Karakteristika

- Primjena**
- vani i unutra
 - za izradu druge razine brtvljenja ispod prozorskih klupica

- Svojstva**
- samoljepljivo
 - vodonepropusno
 - propušta vodenu paru
 - otporno na starenje prema EN 1296/EN 1931
 - postojano pri temperaturi od -30 °C do +75 °C

- Format**
- širina: 225, 250, 330 mm
 - duljina koluta: 20 m
 - debljina: 0,6 mm
 - podjela 225 mm: 25/50/75/75
 - podjela 250 mm: 30/40/70/110
 - podjela 330 mm: 30/40/70/70/120
 - s nasuprotnom ljepljivom trakom 25 mm

- Posebnosti/napomene**
- nije moguća prerada temeljnim i završim žbukama

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	DIN EN ISO 12572	12 m	
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN 1931	≤ 50.000	
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga mora biti stabilna, ravna, suha i bez tvari koje ugrožavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština). Preporučujemo čišćenje, a valja obaviti probno lijepljenje.

Tehnički list

StoSeal Band AD-250

Uporaba

Temperatura pri uporabi	temperatura podloge i zraka: najmanja temperatura: -10 °C (preporučeno od +5 °C) Maksimalna temperatura: +35 °C
-------------------------	---

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja	
		1,00	m/m
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Precizne vrijednosti potrošnje uz isječke mogu se odrediti na objektu.			

Aplikacija

Odmotajte vrpcu od svitka i odrežite je. Uklonite zaštitnu foliju i pažljivo zalijepite traku. Optimalno početno prijanjanje postiže se uporabom pritisknog valjka. preklapanje u području udara i na uglovima: najmanje 5 cm

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meku plastiku, neopren i bitumenske podloge.

Dobavljanje

Ton boje	crna
----------	------

Ambalaža	karton s 8 valjka po 20 m
----------	---------------------------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhome. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
---------------------	--

Označavanje

Proizvodna skupina	Pribor za ETICS
--------------------	-----------------

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblje informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i

Tehnički list

StoSeal Band AD-250

korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com