

Tehnički list

StoSeal Band Elast

Fleksibilna brtvena vrpca izrađena od butilnog kaučuka



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za brtvljenje priključnih spojnica kod izrade druge razine brtvljenja ispod prozorskih klupica

Svojstva

- od butilnog kaučuka s fleksibilnom PE folijom
- samoljepljivo
- visoka snaga lijepljenja
- može se plastično oblikovati
- jednostavna obrada
- ne sadrži otapala ni bitumen
- postojano pri temperaturi od -40 °C do +80 °C

Format

- širina: 75 mm
- duljina valjka: 30 m

Posebnosti/napomene

- nije moguća prerada temeljnim i završim žbukama

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	DIN EN ISO 10563	1,4 g/cm ³	
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	DIN 53122	> 766.000	
Sadržaj krutog tijela	DIN EN ISO 10563	> 99 %	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi

Stabilna, ravna, suha podloga - bez tvari koje ograničavaju vezanje (npr. mast, prljavština). Preporučujemo čišćenje, a valja obaviti probno lijepljenje.

Pripreme

Porozne površine moraju se prethodno premazati proizvodom StoPrim Butyl

Tehnički list

StoSeal Band Elast

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C
-------------------------	---

Petrošnja	Uporaba	Približna petrošnja	
		1,00	m/m
Petrošnja materijala ovisi između ostaloga o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti petrošnje mogu služiti samo orijentaciji. Točne vrijednosti petrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.			

Aplikacija

Odmotajte vrpcu od svitka i odrežite je. Izvucite zaštitnu foliju do polovice i pažljivo zalijepite vrpcu na jednu stranu (npr. na prozorski okvir). Zatim izvucite drugu polovicu zaštitne folije i vrpcu pažljivo nanosite na susjednu podlogu.

Pazite na preklapanje vrpce u kutovima. Ne smiju nastati šupljine. Optimalno početno prijanjanje postiže se uporabom pritisnog valjka.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Vrpca se u skladu s područjem primjene kasnije pokriva prozorskom klupicom, nezaštićena površina smije biti izložena vremenskim utjecajima najviše 3 mjeseca (u bazi gradnje).

Dobavljanje

Ton boje	crna
----------	------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na hladnom i suhom mjestu. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
Trajanje skladištenja	Najdulje 24 mjeseca od datuma proizvodnje.

Označavanje

Proizvodna skupina	Pribor za ETICS
--------------------	-----------------

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblje informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Fachhandwerker / REACH.

Tehnički list

StoSeal Band Elast

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s tvrtkom Sto AG. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com