

Tehnički list

StoSeal P 505

Prianjajući temeljni premaz za StoSeal F 355 i
StoSeal F 505



Karakteristika

Primjena	• za osiguranje čvrstog i trajnog spoja brtvila za spojnice i bočne strane spojnice
Svojstva	• dobro prianjanje za podlogu
Format	• jedna limenka sadrži 1 litru
Posebnosti/napomene	• za EP premaze i upijajuće podloge, npr. beton

Uporaba

Aplikacija

Nerazrijeđene prianjajući temeljni premaz kistom nanosite na stranu spojnice ravnomjerno i ne u predebelom sloju.

Potrošnja: oko 0,01 l/m

Potom ugradite Sto-Hinterfüllprofil.

Nakon provjetravanja od 60 minuta (+23 °C) ugradite StoSeal F 355 ili StoSeal F 505.

Dobavljanje

Ambalaža limenka

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
01829-004	StoSeal P 505	1 piece Tin

Označavanje

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Tehnički list

StoSeal P 505

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555