


Tehnički list

StoSilent Board 310 F

Akustična ploča od granulata puhanog stakla za ovješene stropne i zidne konstrukcije

**Karakteristika****Primjena**

- unutra
- za ovješene stropne i zidne konstrukcije
- za akustični sustav StoSilent Distance F
- s višim zahtjevima za mehaničku opteretivost i za zaobljene konstrukcije (polumjer > 5 m)
- pričvršćenje vijcima, zalijepljeni spojevi ploča

Svojstva

- montaža bez dilatacijske spojnice do 200 m² i maksimalne bočne duljine od 20 m
- smanjenje vremena odjeka
- smanjenje razine buke
- poboljšanje koncentracije
- poboljšanje razumljivosti govora
- mala težina
- visoka krutost
- niska vlaga i toplinsko istezanje

Format

- rub ploče: oštar/premazan
- duljina x širina x debljina
- 1200 x 800 x 15 mm
- 2400 x 1200 x 15 mm

Optika

- strukturirana površina s pokrivnim premazom StoSilent Decor M ili StoSilent Decor MF

Posebnosti/napomene

- koristite proizvod u slanim kupkama i kupkama s morskom vodom samo na zahtjev
- proizvod nije prikladan za područja gdje postoji opasnost od prskanja vodom
- proizvod nije prikladan za područja s mehaničkim opterećenjem
- proizvod nije prikladan za promjere < 5 m

Tehnički list

StoSilent Board 310 F

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783	0,10 m	S premazom
Reakcija na požar	EN 13501-1	B-s1, d0	S premazom
Vrijednost dimenzioniranja, toplinska vodljivost λ	TIAP-655 po uzoru na normu EN 12667	0,08 W/(m*K)	S premazom
Plošna težina		5,8 kg/m ²	
Gruba gustoća		390 kg/m ³	
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	EN ISO 11654	0,45	S premazom, može biti različito ovisno o ovjesnoj visini i prigušenju

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Podloga općenito: - Čvrsto, suho, čisto, nosivo
-----------------	--

Uporaba

Temperatura pri uporabi	Najniža temperatura podloge i obrade: +12 °C, na maks. 70 % relativne vlažnosti zraka, montaža nakon namještanja ravnotežne vlažnosti u prostoriji. Brzo, iznenadno zagrijavanje ili hlađenje tijekom montaže i sušenja može uzrokovati pukotine.
--------------------------------	---

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja	
		1,00	m ² /m ²
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Precizne vrijednosti potrošnje uz isječke mogu se po potrebi odrediti na objektu.			

Nadogradnja slojeva	metalna podkonstrukcija prema normi EN 13964 s nonius ovjesima; fina rešetka oblijepljena vrpcom StoSilent Profile Tape
----------------------------	---

StoSilent Board 310 F

ljepilo iz sustava:

- proizvod: StoSilent Fix
- potrošnja u malom formatu: oko 0,5 kg/m²

Tehnički list

StoSilent Board 310 F

- potrošnja u velikom formatu: oko 0,3 kg/m²

Masa za ispunjavanje iz sustava:

- proizvod: StoSilent Plan

- potrošnja: oko 0,25 kg/m²

međupremaz:

- StoSilent Decor M (bijel i nijansiran)

1. korak prskanja oko 0,7 kg/m²

2. korak prskanja oko 0,9 kg/m²

završni premaz:

- StoSilent Decor M (bijel i nijansiran)

3. korak prskanja oko 1,1 kg/m²

4. korak prskanja oko 0,5 kg/m² (po potrebi, ovisno o izgledu)

ili

StoSilent Decor MF (intenzivne nijanse boje)

3. korak prskanja oko 1,1 kg/m²

4. korak prskanja oko 0,8 kg/m²

5. korak prskanja oko 0,5 kg/m (po potrebi, ovisno o izgledu)

Aplikacija

Na stropovima se na bočnom svjetlu vide neravnine.
Pridržavajte se smjernica za obradu akustičkog sustava.

Čišćenje alata

Nakon uporabe uklonite prašinu.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Pridržavajte se općih smjernica za obradu proizvođača Sto za sustave akustičnih ploča Sto. Mogu se nabaviti preko Sto SE & Co. KGaA.

Montaža/premaz smije uslijediti tek nakon prethodnog upućivanja!

Preporuka: izgradnja na zidovima izvan područja izloženog udarcima, iznad 2 m visine.

Valja preuzeti dilatacijske spojnice.

Dobavljanje

Ton boje

vidljiva strana: bijela (otprilike RAL 9010), stražnja strana: siva (otprilike RAL 7039)

Ambalaža

Paleta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Roba je osjetljiva na udarce, nemojte

Tehnički list

StoSilent Board 310 F

opterećivati.

Stručna mišljenja / dopuštenja

Sto-Certificate 44 I 09.2020 StoSilent Distance - Reakcija na požar B-s1, d0 - CERT 44
Klasifikacija reakcije na požar prema normi EN 13501-1

Označavanje

Proizvodna skupina Akustična ploča

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com