


Tehnički list

StoSilent Fix

Punilo spojnica na osnovi gipsa za sustave akustičnih ploča Sto



Karakteristika

- Primjena**
- unutra
 - za lijepljenje spojeva ploča za akustične sustave StoSilent Distance
 - za popunjavanje rupa za vijke

- Svojstva**
- odlična snaga lijepljenja
 - brzo se suši
 - vrlo dobro prijanjanje

- Optika**
- bez sjaja

- Posebnosti/napomene**
- ne miješajte s drugim proizvodima
 - potrošnja se može razlikovati ovisno o sustavu

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne odnosno nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. nastajanje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima. Stoga ne nanosite na vlažne niti prljave podloge.

- Pripreme**
- Prije obavljanja daljnjih radova pustite da se sustavi akustičnih ploča Sto suše najmanje 24 sata.

Uporaba

- Temperatura pri uporabi**
- najniža temperatura podloge i obrade: +12 °C

Tehnički list

StoSilent Fix

Priprema materijala

Proizvod sipajte u čistu i hladnu vodu sve dok se materijal ne pojavi na površini. Miješajte zidarskom žlicom za gipsanje ili sličnim alatom dok ne postignete konzistenciju za uporabu.

Posuda i alat za miješanje moraju biti čisti.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	za ploče malog formata	0,50	kg/m ²
	za ploče velikog formata	0,30	kg/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

nanosi se pomoću kartuše, nanosite japanskom žlicom ili zamjenskom kartušom, nanošenje zidarskom lopaticom

Promiješanom masom za ispunjavanje napunite kartušu (npr. alat proizvođača Knauf, br. art. 9955-811, 9955-813) te masu mlaznicom nanosite po sredini na rub ploče. Materijal možete zidarskom lopaticom nanositi na spojnice. Promiješanu masu za ispunjavanje ravnomjerno nanosite na rub tako da pri spajanju pojedinačnih ploča osigurate lijepljenje preko cijele debljine ruba. Sljedeću ploču pogurajte bočno do prve i zalijepite. Pritom masu za ispunjavanje nemojte pritiskati na nosive letve. Nakon otprilike 30 minuta uklonite višak materijala. Ne rastežite proizvod u potpunosti.

Na stropovima se na bočnom svjetlu vide neravnine.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Razdoblje uporabe promiješane mase za ispunjavanje do početka ukrućivanja iznosi otprilike 20 minuta. Zato pripremite točno onoliko materijala koliko možete obraditi tijekom otprilike 60 minuta. Nakon toga više ne rabite dotični materijal nego pripremite novu mješavinu.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Pridržavajte se općih smjernica za obradu proizvođača Sto za akustične sustave StoSilent. Mogu se nabaviti preko Sto SE & Co. KGaA. Nečiste posude i alat skraćuju vrijeme uporabe. Ne rabite skrućeni materijal jer ne postaje opet uporabljiv ni dodavanjem vode ni miješanjem sa StoSilent Fix. Montaža/premaz smije uslijediti tek nakon prethodnog upućivanja!

Dobavljanje

Ton boje prirodno bijelo

Tehnički list

StoSilent Fix

Ambalaža	Vreća
Skladištenje	
Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhome.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan, primjer 9450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2019. godine
Označavanje	
Proizvodna skupina	Masa za ispunjavanje
Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com