


Tehnički list

StoTop Wood Oil

Ulje bogato krutim tvarima koje sadrži otapala za zaštitu i njegu drva u eksterijeru



Karakteristika

- | | |
|-----------------|--|
| Primjena | <ul style="list-style-type: none">• izvana• za normirane građevne dijelove• za ograničeno normirane građevne dijelove• posebno prikladno za okomite drvene površine |
|-----------------|--|

- | | |
|-----------------|---|
| Svojstva | <ul style="list-style-type: none">• velika prodornost• lagano tiksotropan• UV postojan• otvorenih pora• premazivanje površina bez preklapanja• velika otpornost na vremenske utjecaje• sa zaštitnim filmom protiv algi i gljiva |
|-----------------|---|

- | | |
|---------------|---|
| Optika | <ul style="list-style-type: none">• svilenkasto mat |
|---------------|---|

- | | |
|----------------------------|---|
| Posebnosti/napomene | <ul style="list-style-type: none">• ako su krpe natopljene uljem StoTop Wood Oil, pustite ih da se osuše samo u rasprostrtom stanju, jer se inače mogu samozapaliti• osigurajte da voda može otjecati na vodoravnim površinama |
|----------------------------|---|

Podloga

- | | |
|-----------------|---|
| Zahtjevi | Podloga općenito: <ul style="list-style-type: none">- Čisto, suho- Bez masnoća i prašine- Bez razdvajajućih tvari- Stručno pripremite podlogu. |
|-----------------|---|

- | | |
|-----------------|---|
| Pripreme | <ol style="list-style-type: none">1. Provjerite je li postojeći premaz nosiv.2. Odstranite nenosive premaze. <p>Stari premazi:
POZOR!</p> <ul style="list-style-type: none">- Uklanjanje ili daljnja obrada starih premaza kao što je primjerice brušenje ili spaljivanje- Posljedice: nadražaj dišnih putova <ol style="list-style-type: none">1. Rabite proizvod samo u dobro ventiliranim područjima.2. Poprečno ventilirajte prostorije u unutarnjem području.3. Nosite zaštitnu masku. |
|-----------------|---|

Tehnički list

StoTop Wood Oil

Priprema:

1. Očistite stari premaz.
2. Uklonite sve labave sastavne dijelove.
3. Posivjelo drvo izbrusite sve do zdravog drva.
4. Grundirajte drvo u eksterijeru proizvodom StoPrim Protect BS.

Napomena:

- Zaokružite oštre rubove drveta.
- Svi drveni materijali zalijepljeni su na način da budu otporni na vremenske utjecaje.

Blanžane ili nove drvene površine:

1. Pobrusite površinu u smjeru vlakana.
2. Očistite površinu.

Drvo u unutarnjem području:

- Proizvod nemojte upotrebljavati u interijeru.
- U interijeru upotrijebite StoAqua Top Wood Oil.

Iverica:

- Prikadne su samo iverice tipa V100 i V100 G u skladu s DIN 68763.
- Vlažnost drva: maksimalno 12 %

Višeslojne ploče:

- Obratite pažnju na tehničke listove BFS br. 3 i br. 18.
- Vlažnost drva: 5-15 %
- Ploče su samo djelomično prikladne za izravnu izloženost vremenskim utjecajima.
- Kod višeslojnih ploča samo je ljepilo otporno na vremenske utjecaje u skladu s normom DIN 68705.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:
najmanja temperatura: +5 °C
najviša temperatura: +30 °C

Ne obrađujte materijal:

- Kod izravnog i intenzivnog sunčeva zračenja
- na vrućini ili zagrijanim podlogama
- kod podloga koje su 2 – 3 sata izložene izravnoj sunčanoj svjetlosti

Priprema materijala

Proizvod je spreman za obradu. Prije uporabe dobro promiješajte proizvod.

Potrošnja

Uporaba

Približna potrošnja

0,10 - 0,12 l/m²

Tehnički list

StoTop Wood Oil

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

Drvo u vanjskom području:
1. Novu i istrošenu crnogoricu impregnirajte proizvodom StoPrim Protect BS.
2. Premažite drvo dvaput uljem StoTop Wood Oil.

Nauljene površine provjerite najmanje jednom godišnje i premažite uljem.

Aplikacija

nanošenje

Obrada proizvoda:

1. Nanesite proizvod tankoslojno u smjeru zrna drveta. alati: plosnati kist, četka za premazivanje površina
2. Pažljivo naknadno brusite drvo u smjeru zrna drveta. alati: fini brusni flis

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Prerađivanje nakon 12 sati moguće je pod sljedećim uvjetima:

- temperatura podloge i zraka: +20 °C
- relativna vlažnost zraka: 65 %
- potpuno suho: 7 sati

Sljedeći čimbenici produljuju vrijeme sušenja i stvrdnjavanja:

- niska temperatura
- visoka vlažnost zraka

Tropska drva:

- tropska drva usporavaju sušenje
- Ako se upotrebljavaju tropska drva, izvedite probni sloj.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite proizvodom StoFluid AF.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Zbrinjavanje:

- Pridržavajte se zakonskih odredaba.
- Prazne limenke predajte na recikliranje.
- Limenke s ostacima proizvoda predajte na mjestu za skupljanje starih lakova.

Dobavljanje

Ton boje

natur, 39302L hrast, 39303L bor, 39304L trešnja, 39305L tikovina, 39306L mahagonij, 39307L orah, 39308L palisander, 39309L ebanovina prema paletama boja za lakove i lazure

Sljedeći čimbenici mogu dovesti do odstupanja u nijansi boje:

- tekstura drveta
- debljina suhog sloja

Tehnički list

StoTop Wood Oil

Preporuka:
Izvedite probni sloj.

Ambalaža	limenka
----------	---------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
---------------------	---

Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.
-----------------------	--

Označavanje

Proizvodna skupina	Ulja za drvo
--------------------	--------------

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Zapaljiva tekućina i para. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

EUH208

Sadrži terpentinsko ulje, 3-jod-2-propinil butilkarbamat. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Tehnički list

StoTop Wood Oil

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com