

Tehnički list

StoVentec Aluminium Agraffenprofil

Agrafni profil za vješanje ploča StoVentec

**Karakteristika****Primjena**

- vodoravni agrafni profil (zidni agrafi na okomitom T-profilu) za prihvrat nosivog profila ploča Sto-Plattentragprofil ili kamenih nosivih profila Sto
- za postavljanje panela StoVentec
- vijčano se spaja na profil Sto-Aluminium T-Profil ili na okomitu drvenu letvu

Svojstva

- od aluminija: kvaliteta EN AW-6063 T66, tolerancija u skladu s EN 755-9

Format

- agrafni profil (zidni agrafi): širina 30,6 mm, visina 65 mm, duljine šipki: 3 m odnosno 6 m
- debljina materijala: 3,0 mm (stražnja stijenka agrafnog profila za vijčano spajanje na Sto-Aluminium-T-Profil)
- nosivi profil ploča: širina 28,8 mm, visina 62,5 mm, duljina šipki 6 m

Posebnosti/napomene

- ugradnja u skladu sa statikom uz odobrena sredstva za pričvršćenje

Podloga**Zahtjevi**

Podloga mora biti ravna i čista.

Pripreme

Podkonstrukcija (zidni držač i T-profil) mora se montirati poravnata i odgovarati zahtjevima statike.

Uporaba**Potrošnja**

Uporaba

Približna potrošnja

1,00

m/m

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

StoVentec aluminijski agrafni profil (zidni agraf) samobušećim vijcima Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube spojen je s okomitim T-profilom. Odgovarajući agrafi panela pričvršćeni na stražnjoj strani panela StoVentec (i kameni nosivi profil) vješa se i namješta vijkom za namještanje.

Tehnički list

StoVentec Aluminium Agraffenprofil

Označavanje

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com