


Tehnički list

StoVentec Dichtband

Samoljepljiva brtvena traka od impregnirane mekane pjene



Karakteristika

Primjena

- vani i unutra
- za brtvljenje spojnica između nosive ploče i aluminijskih završnih L-profila uključujući vijčane spojeve u području vodoravnih i okomitih završetaka sustava kod sustava fasadne izolacije StoVentec S, C i M

Svojstva

- obje strane samoljepljive
- UV postojan
- vodonepropusno

Format

- 45 x 3 mm

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti stabilna, ravna, suha i bez tvari koje ugrožavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).

Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja	
		1,00	m/m
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Aplikacija

Precizno odmjerite duljinu aluminijskog završnog L-profila. Brtvenu vrpcu odrežite tako da malo strši izvan duljine profila. S brtvene vrpce uklonite prvu pokrivnu vrpcu pa na unutarnjoj strani završnog profila zalijepite u ravnini s rubom profila. S brtvene vrpce uklonite drugu pokrivnu vrpcu, završni profil postavite na stražnju stranu nosive ploče, centrirajte pa bušećim vijcima Sto-Fassaden-Bohrschrauben 5,5 x 24 mm sprijeda vijčano spojite kroz nosivu ploču. Na spojeve profila pritisnite brtvenu vrpcu.

Dobavljanje

Ton boje

crna

Ambalaža

Valjak

Tehnički list

StoVentec Dichtband

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Označavanje

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com