

Tehnički list

StoVentro Bracket EX100

Produžetak zidnog držača za podkonstrukcije za
ovješene ventilirane fasade



Karakteristika

Primjena

- za produženje prepusta zidnog držača
- za izradu fiksnih i kliznih točaka
- za prihvaćanje vlastite težine fasadnog sustava
- za prihvat opterećenja vjetrom
- napraviti statički proračun vezan uz objekt

Svojstva

- od oplemenjenog čelika: dostupno u br. artikla 1.4162, razred čvrstoće S450 u skladu s EN 10088-2, tolerancija prema EN ISO 9445
- otporno na koroziju: CRC III u skladu s EN 1993-1-4
- geometrijski usklađeno s proizvodima: StoVentro Bracket L100, StoVentro Bracket L150
- varijabilni produžetak zidnog nosača: 20 mm, 40 mm, 60 mm
- integrirani provrti za okrugle i duguljaste rupe
- za izradu fiksnih ili kliznih točaka

Format

- debljina materijala: 2,0 mm
- duljina: 100 mm
- visina produžetka za zidni nosač s fiksnom točkom: 130,5 mm
- visina produžetka za zidni nodač klizne točke: 75,5 mm

Posebности/napomene

- vrijeme isporuke: 5 dana + dostava

Uporaba

Potrošnja

Približna potrošnja

1

komad/zi
dni nosač

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

Tehnički list

StoVentro Bracket EX100

Dobavljanje

Ambalaža Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ovješene ventilirane fasade

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblježe informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com