

Tehnički list

StoVentro Bracket L100 FP

Element podkonstrukcije za StoVentec fasade

**Karakteristika****Primjena**

- za izradu fiksnih i kliznih točaka za prihvaćanje vlastite težine fasadnog sustava i opterećenja vjetrom koja djeluju na sustav
- treba predložiti statički proračun za objekt

Svojstva

- od oplemenjenog čelika: dostupno u br. artikla 1.4162, razred čvrstoće S450 u skladu s EN 10088-2, tolerancija prema EN ISO 9445
- otporno na koroziju: CRC III u skladu s EN 1993-1-4
- za pričvršćivanje Sto-Aluminium-T i L-Profil-a
- ima 2 duguljaste rupe i 4 okrugle rupe
- s okruglim rupama za brzu montažu produžetaka zidnog držača
- dostupan sa statičkim obrubom i bez njega
- područje izbočine bez obruba: 60 - 360 mm
- područje izbočine s obrubom: 160 - 600 mm

Format

- rupe za pričvrsnice: 3 duguljaste rupe: 11 mm x 20 mm, 2 okrugle rupe: Ø 7 mm, 2 duguljaste rupe: 7 mm x 12 mm
- visina: 130 mm
- debljina materijala: 2,0 mm
- duljina stražnjeg dijela zidnog držača: 50 mm

Posebности/napomene

- ostale veličine na upit
- vrijeme isporuke za artikle sa skladišta (duljina 60 – 360 mm): 2 dana + dostava
- vrijeme isporuke za standardne artikle (duljina 380 – 600 mm): 10 dana + dostava
- vrijeme isporuke za posebne artikle: na upit
- potrošnja ovisi o statici

Podloga**Zahtjevi**

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista i nosiva.

Pripreme

Provjerite nosivost postojećih podloga.

Dimenzije fasade (vodoravno/okomito) u odnosu na moguće neravnine podloge za sidrenje i iz toga proizašle različite izbočine zidnih držača. Kod postojećih zgrada (ako nisu od armiranog betona) potrebni su izvlačni dijelovi za pričvrsnice.

Tehnički list

StoVentro Bracket L100 FP

Uporaba

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

prema statici

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

sidrenje u podlozi

umjeravanje (vodoravno/okomito) i montaža (bušenje / uvrtnje vijaka) zidnih nosača od oplemenjenog čelika sa statički definiranim pričvrstnim sredstvima (vijci, pričvrstnice, sidra i sl.).

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Bušotine valja propuhati.
Kod primjene pocinčanih vijaka s pričvrstnicama na glave vijaka valja nanijeti antikorozivni zaštitni sloj. Klizne točke valja pričvrstiti po sredini duguljaste rupe (vijak/zakovica).
Fiksne točke valja pričvrstiti u okrugloj rupi (vijak/zakovica). Za osovinske razmake (vodoravno/okomito) valja obratiti pažnju na statičke podatke (ako su izrađeni) plana postavljanja.

Dobavljanje

Ambalaža

Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Nemojte opterećivati robu.

Stručna mišljenja / dopuštenja

Certificate - Declaration of conformity- in accordance with approval Z-30.36

Podkonstrukcija za ovješene ventilirane fasade

Označavanje

Proizvodna skupina

Pribor za ovješene ventilirane fasade

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Tehnički list

StoVentro Bracket L100 FP

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com