

Tehnički list

StoVentro Bracket L150 FP

Element podkonstrukcije za StoVentec fasade

**Karakteristika****Primjena**

- za izradu fiksnih i kliznih točaka za prihvaćanje vlastite težine fasadnog sustava i opterećenja vjetrom koja djeluju na sustav
- treba predložiti statički proračun za objekt

Svojstva

- od oplemenjenog čelika: dostupno u br. artikla 1.4162, razred čvrstoće S450 u skladu s EN 10088-2, tolerancija prema EN ISO 9445
- otporno na koroziju: CRC III u skladu s EN 1993-1-4
- za pričvršćivanje Sto-Aluminium-T i L-Profil-a
- ima 2 duguljaste rupe i 4 okrugle rupe
- s okruglim rupama za brzu montažu produžetaka zidnog držača
- s integriranom steznom oprugom (od izbočine ≥ 80 mm)
- dostupan sa statičkim obrubom i bez njega
- područje izbočine bez obruba: 80 - 360 mm
- područje izbočine s obrubom: 160 - 600 mm

Format

- rupe za pričvrsnice: 3 duguljaste rupe: 11 mm x 20 mm, 2 okrugle rupe: $\varnothing 7$ mm, 2 duguljaste rupe: 7 mm x 12 mm
- visina: 130 mm
- debljina materijala: 2,0 mm
- duljina stražnjeg dijela zidnog držača: 50 mm

Posebnosti/napomene

- ostale veličine na upit
- vrijeme isporuke za artikle sa skladišta (duljina 60 – 360 mm): 2 dana + dostava
- vrijeme isporuke za standardne artikle (duljina 380 – 600 mm): 10 dana + dostava
- vrijeme isporuke za posebne artikle: na upit
- potrošnja ovisi o statici

Podloga**Zahtjevi**

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista i nosiva.

Pripreme

Provjerite nosivost postojećih podloga.

Dimenzije fasade (vodoravno/okomito) u odnosu na moguće neravnine podloge za sidrenje i iz toga proizašle različite izbočine zidnih držača.
Kod postojećih zgrada (ako nisu od armiranog betona) potrebni su izvlačni dijelovi

Tehnički list

StoVentro Bracket L150 FP

za pričvrsnice.

Uporaba**Potrošnja**

Vrsta primjene

Približna potrošnja

prema statici

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

sidrenje u podlozi

umjeravanje (vodoravno/okomito) i montaža (bušenje / uvrtnje vijaka) zidnih nosača od oplemenjenog čelika sa statički definiranim pričvrsnim sredstvima (vijci, pričvrsnice, sidra i sl.).

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Bušotine valja propuhati.
Kod primjene pocinčanih vijaka s pričvrsnicama na glave vijaka valja nanijeti antikorozivni zaštitni sloj. Klizne točke valja pričvrstiti po sredini duguljaste rupe (vijak/zakovica).
Fiksne točke valja pričvrstiti u okrugloj rupi (vijak/zakovica). Za osovine razmake (vodoravno/okomito) valja obratiti pažnju na statičke podatke (ako su izrađeni) plana postavljanja.

Dobavljanje**Ambalaža**

Karton

Skladištenje**Uvjeti skladištenja**

Nemojte opterećivati robu.

Stručna mišljenja / dopuštenja

Certificate - Declaration of conformity- in accordance with approval Z-30.36

Podkonstrukcija za ovještene ventilirane fasade

Označavanje**Proizvodna skupina**

Pribor za ovještene ventilirane fasade

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.

Tehnički list

StoVentro Bracket L150 FP

Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com