

Tehnički list

StoVentro Bracket L350 FP

Zidni nosač za ovješene ventilirane fasadne
podkonstrukcije

**Karakteristika****Primjena**

- za izradu fiksnih i kliznih točaka
- za prihvaćanje vlastite težine fasadnog sustava
- za prihvat opterećenja vjetrom
- napraviti statički proračun vezan uz objekt

Svojstva

- od pocinčanog čelika: S550GD + CM
- visoka otpornost na koroziju zahvaljujući metalnom CM premazu (premaz od cinka i magnezija)
- za pričvršćivanje Sto-Aluminium-T i L-Profil-a
- s dvije uzdužne rupe za izradu kliznih točaka
- s četiri okrugle rupe za izradu fiksnih točaka
- ostale okrugle rupe za opcionalno pričvršćivanje produžetka zidnog nosača
- za prepuste ≥ 80 mm: s integriranom steznom oprugom

Format

- rupe za pričvrsnice: 3 duguljaste rupe: 11 mm x 20 mm, 2 okrugle rupe: $\varnothing 7$ mm, 2 duguljaste rupe: 7 mm x 12 mm
- visina: 130 mm
- širina stražnjeg dijela zidnog nosača: 50 mm
- debljina materijala: 2 mm
- područje izbočine: 80 – 600 mm

Posebnosti/napomene

- ostale duljine zidnih nosača na upit
- vrijeme isporuke:
artikl sa skladišta 80 – 360 mm: 2 dana + dostava
standardni artikl 380 – 600 mm: 10 dana + dostava
posebni artikl na upit

Uporaba**Potrošnja**

Približna potrošnja

1

kom./m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje
valja po potrebi odrediti na objektu.

Tehnički list

StoVentro Bracket L350 FP

Aplikacija

Usidrite u podlogu:
statički definirana sredstva za sidrenje: vijci, pričvrsnice za okvir

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Potrošnja ovisi o statici.

Dobavljanje

Ambalaža

Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhome.

Označavanje

Proizvodna skupina

Pribor za ovješene ventilirane fasade

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com