

Tehnički list

StoVentro Profile Inlay

Tračnica za postavljanje modula StoPhotovoltaics
Inlay



Karakteristika

Primjena	• izvana • pričvršćivanje na vertikalnu podkonstrukciju • za vješanje fotonaponskih modula
Svojstva	• Aluminiј • s urezima za vijke za jednostavno pozicioniranje vijka kako bi se spriječilo bočno pomicanje fotonaponskih modula
Format	• duljine šipki: 3 m ili 6 m
Optika	• crno eloksirano

Uporaba

Potrošnja	Približna potrošnja	
	1,0	m/m
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Označavanje

Proizvodna skupina	Pribor za ovješene ventilirane fasade
Sigurnost	Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblіže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i

Tehnički list

StoVentro Profile Inlay

korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com