

Tehnički list

StoVentro Screw 108

Samobušeci vijak za spajanje T i L profila sa zidnim držačima



Karakteristika

Primjena	• samobušeci vijak za spajanje aluminijskih T i L profila Sto sa zidnim držačima od aluminija ili nehrđajućeg čelika
Svojstva	• od oplemenjenog čelika: br. mat. 1.4578 • pogon: nasadni šesterokutnim odvijačem SW8, gedora SR2 • područje stezanja: 3,5-8 mm • visok učinak bušenja: do 5 mm u aluminiju • samobušeci vijak za klizne i fiksne točke • prilagođena prirubnica: 13 mm
Format	• 5,5 x 22 mm
Posebности/napomene	• samobušeci vijak postavite u navedeno područje stezanja kako biste T i L profile spojili sa zidnim držačima • pri montaži u obzir uzmite razmake od rubova poprečno i uzdužno

Uporaba

Aplikacija

Potrošnja:
- u skladu sa statikom

Primjena:
- za izradu fiksnih i pomičnih točaka između zidnog držača i nosećeg profila

Pri izradi fiksnih točaka:
1. Pričvrstite vijak u okrugloj rupi zidnog držača.

Pri izradi pomičnih točaka:
1. Pričvrstite vijak u sredini duguljaste rupe zidnog držača.

Dobavljanje

Ambalaža Karton

Tehnički list

StoVentro Screw 108

Označavanje

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com